



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

BLANTOL F

REF 1059

Puissant dégraissant à froid .



PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- Dégraisse à froid les pièces mécaniques fortement encrassées.
- Performance élevée.
- A base solvants désaromatisés purs.
- Conçu pour les fontaines de nettoyage à solvants et utilisations manuelles.
- Formule séchage rapide avec faible odeur.

UTILISATIONS

- Dégraisse efficacement tous types de pièces métalliques encrassées, y compris l'extérieur des moteurs voitures et camions.
- Utilisations dans le traitement manuel comme les fontaines de nettoyage à solvants et les bacs de dégraissages.
- Dissout efficacement les graisses minérales et les huiles très rapidement.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Application en procédé fontaine, par pulvérisation, trempage, au pinceau ou chiffon.

Laisser agir quelques minutes afin que les salissures soient bien imbibées de BLANTOL F.

Ensuite procéder à un essuyage ou rinçage à l'eau selon le niveau de finition requis.

Compatible avec la plupart des plastiques et élastomères. En cas de doute réalisez un essai au préalable.

Ne pas mélanger avec un autre produit.

Utilisation réservée aux professionnels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ASPECT /COULEUR: liquide / incolore	pH : non déterminé
ODEUR : caractéristique	Masse volumique : 809 kg/m ³
POINT D'ECLAIR: >63° C .	SOLUBILITE : insoluble



ETIQUETAGE :

DANGER

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20241201

