



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

REF 1127

Protège jusqu'à -27°C



PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- Régule la température du moteur.
- Protection jusqu'à -27 °C.

UTILISATIONS

- Evite la surchauffe du moteur.
- Evite que le liquide ne gèle lorsqu'il est soumis à une température inférieure à 0°C.
- Protège les différentes parties métalliques du moteur.

MODE D'EMPLOI :

- Vidanger entièrement et rincer le radiateur.
- Puis le remplir SANS AJOUTER D'EAU.
- Il est recommandé de renouveler cette opération une fois par an.
- Bien refermer l'emballage après chaque utilisation et le ranger hors de la portée des enfants.

Ne pas mélanger avec un autre produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ASPECT /COULEUR: Liquide jaune	pH : non déterminé
ODEUR : Douce	DENSITE :1,0483 g/cm3
POINT ECLAIR: 111 °C	SOLUBILITE : -eau :soluble



ETIQUETAGE :

Nocif en cas d'ingestion.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Contient: MONOETHYLENE GLYCOL (MEG)

ATTENTION

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20251201