



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-  
TEL: 03.20.85.64.55- [bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr](mailto:bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr)

[www.sarl-blanquart.fr](http://www.sarl-blanquart.fr)

## DEGIVRANT POIDS LOURDS

Portée jusqu'à 4 mètres à -50°C!

REF: 590032

### AVANTAGES

- Valve gros débit pour briser rapidement le film de givre ou de glace.
- Formule renforcée sans eau et sans méthanol.
- Spécial grand froid (jusqu'à -50°C).
- Portée du débit jusqu'à 4 mètres.
- Sans tâcher, sans marquer, sans risque pour le matériel.



### UTILISATIONS :

-Action dégivrante instantanée sur pare-brise, glaces, serrures, charnières, joint de portière, câbles, articulations et tout organisme bloqué par le gel.

-Grâce à sa portée de 3-4 mètres, et à son action mécanique renforcée, LE DEGIVRANT POIDS LOURDS permet de traiter les surfaces éloignées ou difficiles à atteindre.

## MODE D'EMPLOI:

Agiter l'aérosol avant utilisation.

- NE PAS pulvériser à moins d'un mètre de la surface à traiter.
  - Pulvériser le spray sur la partie haute de la surface à dégivrer.
  - Laisser agir quelques instants et ne pas faire fonctionner les essuie-glaces.
- Par grand froid, renouveler l'opération suivant l'épaisseur du givre.

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES:

NE PAS prendre le volant immédiatement après avoir pulvérisé le produit.

Eviter de conserver l'aérosol dans le véhicule par temps très froid car alors sa portée pourrait être réduite à 2-3mètres.

Efficacité et impact optimisés à une température de stockage entre 10 et 20°C.

NE PAS pulvériser sur des surfaces en verre trop fines qui risqueraient de ne pas résister à l'impact du spray.

NE PAS pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

## Conditionnement :

Aérosol

Capacité nominale : 650ml. Volume net : 500ml

Gaz propulseur: butane-propane



Etiquetage : SGH02/SGH07

DANGER.

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

251203

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.