



s.a.r.l.
**BLANQUART
BERNARD**
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

Conception, Fabrication et Conditionnement de produits ménagers et industriels



DESEMBOUANT PROTECTEUR

Compatible sur tous les métaux

REF 1089

Usages :

Disperse les dépôts de boues dans les conduites de chauffe des circuits de chauffage.

Assure un rendement optimal à votre installation de chauffage et chauffage au sol neuve ou après un traitement préventif ou DESEMBOUANT DE CHOC 1088.

Diminue les bruits de circulation.

Prévient la corrosion et le tartre.

Mode d'emploi :

-Arrêter la chaudière.

- Vidanger légèrement l'installation pour pouvoir introduire le DESEMBOUANT PROTECTEUR.

-Introduire dans le circuit 1 L de produit (à 3 L, pour les installations anciennes où fortement embouées) pour 100 litres d'eau par l'entrée d'un purgeur (le plus haut) sur le circuit.

-Remettre l'installation en pression.

-Mettre en marche la pompe de circulation au minimum pendant 30 minutes.

-Bien purger les radiateurs afin d'évacuer l'air.

-Laisser le produit dans l'installation.

Compatible avec tous les antigels, métaux, caoutchouc.

Disponible en 1L- 5L- 30L- 200L- 1000L

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 7
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.07 +/- 0.06
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



ATTENTION

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H 315- Provoque une irritation cutanée. H317- Peut provoquer une allergie cutanée. P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103- Lire l'étiquette avant utilisation. P261-Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352+P362+P332-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. .P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste; consulter un médecin. P235- Tenir au frais.P321 Traitement spécifique (voir... cette étiquette).P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20251229

