



s.a.r.l.
BLANQUART
BERNARD
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-

TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

Conception, Fabrication et Conditionnement de produits ménagers et industriels



www.sarl-blanquart.fr

DETARTRANT PROFESSIONNEL

Pour pompe à détartrer

REF : 1122

Détartrage express des installations de chauffage et sanitaires d'eau chaude.

Description:

Détartrant concentré à action rapide composé de:

- acide phosphorique
- Dispersant
- anti mousse

Utilisations:

- Formule concentrée pour le détartrage rapide des tuyauteries spirales de chauffe eau, chauffe bain et appareil de production d'eau chaude, condensateurs et circuits obstrués par le calcaire.
- Conçu à base d'acide phosphorique pour une utilisation sur tous les métaux. Compatible avec les installations en aluminium, cuivre, laiton inox, acier, fonte et acier galvanisé.
- S'utilise avec pompe à détartrer.

-Toujours verser le détartrant dans l'eau et non l'inverse.

Mode d'emploi pour circuit fermé (chauffage):

- Arrêter la chaudière et la pompe
- Remplir le réservoir de la pompe d'eau suivi de détartrant. Dosage: 1 litre de DETARTRANT pour 100 litres d'eau du circuit.
- Brancher la pompe et laisser agir 10 à 20 minutes maximum en fonction du degré d'entartrage.
- Vérifier régulièrement le reflux de la pompe.
- Ne pas prolonger le détartrage en cas absence de bulles gazeuses.
- La saturation du DETARTRANT PROFESSIONNEL est visible par sa couleur brunâtre.
- Ne pas ajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.
- Vider et rincer abondamment avec le NEUTRALISANT 1078.

Mode d'emploi pour circuit ouvert (installation sanitaire d'eau chaude):

- Remplir le réservoir de la pompe d'eau suivi de détartrant. Dosage 1 litre de DETARTRANT pour 1 litre d'eau.
- Vidanger complètement le circuit ou le serpentin.
- Brancher la pompe et laisser agir 10 à 20 minutes maximum en fonction du degré d'entartrage.
- Vérifier régulièrement le reflux de la pompe.
- Ne pas prolonger le détartrage en cas d'absence de bulles gazeuses.
- La saturation du DETARTRANT PROFESSIONNEL est visible par sa couleur brunâtre.
- Ne pas ajouter de produit dans une solution saturée, mais refaire une solution neuve.
- Procéder au détartrage du serpentin séparément. Dosage : 1 litre de DETARTRANT pour 1 litre d'eau.
- Vider et rincer abondamment avec le NEUTRALISANT 1078.

Recommandations:

Ne mélanger avec aucun autre produit. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi et les doses prescrites. Conserver le produit dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux. Ne jamais verser d'eau dans l'emballage. Eliminer le rejet du produit conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : <1
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.4 +/-0.10
ODEUR : caractéristique	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



DANGER

PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20251229

