



s.a.r.l.  
**BLANQUART  
BERNARD**  
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-  
TEL: 03.20.85.64.55- [bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr](mailto:bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr)

[www.sarl-blanquart.fr](http://www.sarl-blanquart.fr)

Conception, Fabrication et Conditionnement de produits ménagers et industriels



# DETARTRANT - DEROUILLANT

Référence 1079

**TOUS MATERIAUX**

## Usages :

Le DETARTRANT-DEROUILLANT élimine les dépôts et tartres minéraux (calcaires) mais aussi, dérouiller et dégripper les pièces métalliques de l'oxydation.

- Agit rapidement et permet le détartrage et la passivation du matériel.
- De part sa formulation non moussante, peut être employé dans les circuits fermés et les canalisations.
- Compatible avec la plupart des matériaux : inox, chromes, émail, acier, plastiques, polyéthylène, PVC, verre....
- SANS ACIDE CHLORHYDRIQUE



## Mode d'emploi :

Le DETARTRANT-DEROUILLANT est concentré et s'utilise à la dose de 1 à 5% seulement.

Pour une utilisation régulière, nous vous préconisons un dosage à 3%.

Méthode d'application	Dosage	Température	Temps action
Brossage	5%	20 à 40 ° C	5 mn
Trempage	2 à 4 %	20 à 40 ° C	5 à 10 mn
Circuit fermé	1 à 2 %	60 à 80 ° C	selon cycle

### Pour décaper la rouille:

S'applique pur ou dilué selon l'importance de la rouille.

Il peut être utilisé en trempage, à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur mais aussi pour faciliter l'accrochage des peintures sur les surfaces métalliques.

Laisser agir.

Renouveler l'opération si nécessaire, puis rincer et sécher avant de vernir ou de peindre.

Attention le dérouillant met à nu le métal. Protéger le immédiatement avec un anti-rouille, ou une huile de protection.

Tout matériel ou récipient pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires doit être rincé soigneusement à l'eau potable.

Ne pas utiliser avec d'autres produits.

### • SECTEURS ACTIVITES:

- 
- Ateliers mécaniques
- Maintenance industrielle et thermique.
- Industries ferroviaires et aéronautiques
- Bâtiment, équipements métalliques extérieurs
- Construction et réparation navale
- Services techniques et collectivités

### Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : <2
COULEUR : incolore	DENSITE : 1.150 +/-0.10
ODEUR : caractéristique	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



### **DANGER**

PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20241105

