



s.a.r.l.
BLANQUART
BERNARD
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

Conception, Fabrication et Conditionnement de produits ménagers et industriels



**Neutralise l'action
corrosive après les
détartrages**

NEUTRALISANT

REF :1078

Usages :

- Neutralise l'action corrosive après passage de produits acides (DETARTRANT CORPS DE CHAUFFE 1084, DETARTRANT INDUSTRIEL POUR APPAREIL DE DETARTRAGE 1007, DETARTRANT PROFESSIONNEL POUR POMPE A DETARTRE 1122, BLANDEBOUCHE 1026 ..)
dans les circuits de chauffe et canalisations.
- Empêche la formation de gaz dans les circuits et réduit les bruits de l'installation.

Mode d'emploi :

APRES DETARTRAGE

➤ **INSTALLATION CHAUFFAGE:**

- Vidanger le circuit.
- Remplir le circuit d'eau + le NEUTRALISANT à + / - 3 % dans l'installation.
- Mettre l'installation en marche normale.
- Faire circuler durant 30 minutes afin d'homogénéiser le produit dans l'installation.
- Laisser le produit dans l'installation et bien purger les radiateurs pour évacuer l'air.

➤ **INSTALLATION SANITAIRE:**

BALLON EAU CHAUDE:

- Vidanger.
- Remplir d'eau claire avec 10% de NEUTRALISANT.
- Laisser agir 10 minutes.
- Vidanger.
- Remplir entièrement d'eau.
- Vidanger.

SERPENTIN:

Remplir ou immerger dans la solution (10cl de NEUTRALISANT pour 1L d'eau).
Laisser agir 5 mn . Vidanger.
Rincer à l'eau claire.

POMPE A DETARTRER:

Vider le détartrant du réservoir.
Remplir le réservoir de la pompe avec le NEUTRALISANT (1 litre pour 100L d'eau).
Mettre en marche la pompe 10 minutes.

A une température comprise entre 5°C et 25°C, la durée de conservation dans son emballage d'origine est de 3 ans.

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 12
COULEUR: incolore	DENSITE : 1.04 +/-0.10
ODEUR : inodore	SOLUBILITE : totale dans l'eau.

**DANGER**

PRECAUTIONS D'EMPLOI : H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

20240707

