



s.a.r.l.
BLANQUART
BERNARD
Père & Fils

515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blanquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blanquart.fr

Conception, Fabrication et Conditionnement de produits ménagers et industriels



BLANDEBOUCHE SURACTIF

Déboucheur soude liquide

**Tous types de canalisations: baignoires, lavabos, éviers,
douches, WC, etc...**

REF 1118

Ecoulement lent
Formule suractive

Agit rapidement sur les matières organiques, cheveux, graisses, etc..
**AVANT UTILISATION , LIRE AVEC ATTENTION LES PRECAUTIONS ET MODE
D'EMPLOI.**

Mode d'emploi:

Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Verser lentement 1/2 litre à 1 litre de BLANDEBOUCHE SOUDE LIQUIDE pur dans
l'orifice bouché.
Ne pas ajouter d'eau.
Laisser agir 5 à 15 minutes.
Rincer abondamment à l'eau très chaude.
Pour une action préventive, verser l'équivalent d'un verre par semaine dans tous les
écoulements.

Précautions et recommandations:

Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. Respecter
scrupuleusement le mode d'emploi et les doses prescrites. Ne pas attendre que la
canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas transvaser. Ne pas
réutiliser le récipient vide. Conserver le produit dans un endroit inaccessible aux
enfants et aux animaux. Ne jamais verser d'eau dans le flacon. Faire un test au
préalable. Ne pas utiliser en même temps ou juste après un produit acide ou un
nettoyant javellisé.

Composition :

Hydroxyde de sodium
Ammoniaque

Conditionnement: Flacon 1L- Jerry 5L-

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	pH : 14
COULEUR : incolore	DENSITE : 1,345
ODEUR : caractéristique	SOLUBILITE : totale dans l'eau.



DANGER

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Peut être corrosif pour les métaux. H314-Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P103-Lire l'étiquette avant utilisation. P260- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/vapeurs/aérosols. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau /se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P405- Garder sous clef. P501- Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.

Révision6

20241219

